

MINO 60 CURVE 45° high lumen

ceiling / suspended system

034-095451XZ



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

IP20

4570 lm

1940 lm/m

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

Microprismatic

microprismatic

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 43 W

classe isolamento 1

sistema 106 lm/W¹

18 W/m

Dati fisici

larghezza 60 mm

altezza 80 mm

lunghezza curva 2356 mm


raggio della linea centrale 3000 mm

segmento 45°

5 kg

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



[034-095451XZ] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

30.01.2025