

# MINO 60 CURVE 45° high lumen

ceiling / suspended system

034-095061XZ



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

2280 lm/m

IP20

1340 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72

MDER 0.65

## Ottico

Microprismatic

microprismatic

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM

11.9 W

classe isolamento 1 220-240V

113 lm/W<sup>2</sup>

20 W/m

## Dati fisici

larghezza 60 mm

altezza 80 mm

lunghezza curva 589 mm

raggio della linea centrale 750 mm


segmento 45°

1.6 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

