

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M9537 006-16302G 046-400901X



| | |
|-----------------|--|
| Progetto / Tipo | |
| Appunti | |
| Quantità / Data | |



| | | | | | |
|----------|--------|---------|---------|--------------|--------|
| 220-240V | X-PERT | UGR ≤22 | CRI ≥80 | DALI 1 ADDR. | X-PERT |
|----------|--------|---------|---------|--------------|--------|

Generale

| |
|--------------------|
| Soffitto , Sospeso |
| colori speciali |
| 2070 lm/m |
| IP20 |
| 6200 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.56 |
| MDER 0.51 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| microprismatic |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ |
| SVM ≤ 0.4 ¹ |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 58 W |
| classe isolamento 1 220-240V |
| 107 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 19 W/m |

Dati fisici

| |
|----------------|
| bordo |
| length 3000 mm |
| width 60 mm |
| altezza 80 mm |
| 7.4 kg |

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

