

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M8037 006-16232Z 046-400801X



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

colori speciali _____

1770 lm/m _____

IP20 _____

4140 lm _____

LED

3000 K _____

CRI \geq 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Ottico

Microprismatic _____

microprismatic _____

PstLM \leq 1.0 ¹ _____

SVM \leq 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

220-240 V _____

sistema 45 W _____

classe isolamento 1 _____

sistema 92 lm/W² _____

1 DALI Addr. _____

19 W/m _____

Dati fisici

bordo _____


lunghezza 2344 mm _____

larghezza 60 mm _____

altezza 80 mm _____

6 kg _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

