

# MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M4117 006-16122Z 046-400401X



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



## Generale

Soffitto , Sospeso	
colori speciali	
1910 lm/m	
IP20	
2240 lm	

## LED

4000 K	
CRI $\geq 90$	
L90 / 50000 h	
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 90	
MR 0.81	
MDER 0.74	

## Ottico

Microprismatic	
microprismatic	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Dati elettrici


non DIM	
220-240 V	
sistema 23.3 W	
classe isolamento 1	
sistema 96 lm/W <sup>2</sup>	
20 W/m	

## Dati fisici

bordo	
lunghezza 1172 mm	
larghezza 60 mm	
altezza 80 mm	
3.1 kg	

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

