

# MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M3037 006-16092G 046-400301X



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso
colori speciali
IP20
1560 lm
1780 lm/m

## LED

3000 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

## Ottico

Microprismatic
microprismatic
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Dati elettrici


DALI-2
220-240 V
sistema 17.5 W
sistema 89 lm/W <sup>2</sup>
classe isolamento 1
1 DALI Addr.
20 W/m

## Dati fisici

bordo
lunghezza 872 mm
larghezza 60 mm
altezza 80 mm
2.29 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

