

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M3017 006-16092G 046-400301G



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-------------------------------|
| Soffitto , Sospeso |
| grigio , RAL9006 ¹ |
| 1780 lm/m |
| IP20 |
| 1560 lm |

LED

| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| microprismatic |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| sistema 17.5 W |
| classe isolamento 1 |
| sistema 89 lm/W ³ |
| 20 W/m |

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 872 mm |
| larghezza 60 mm |
| altezza 80 mm |
| 2.29 kg |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

