

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M3637 006-16092Z 046-400301X



| | |
|-----------------|--|
| Progetto / Tipo | |
| Appunti | |
| Quantità / Data | |



Generale

| | |
|--------------------|--|
| Soffitto , Sospeso | |
| colori speciali | |
| IP20 | |
| 2050 lm | |
| 2350 lm/m | |

LED

| | |
|---------------------------|--|
| 4000 K | |
| CRI ≥ 80 | |
| L90 / 50000 h | |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM | |
| MR 0.72 | |
| MDER 0.65 | |

Ottico

| | |
|--------------------------|--|
| Microprismatic | |
| microprismatic | |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ | |
| SVM ≤ 0.4 ¹ | |


Dati elettrici

| | |
|-------------------------------|--|
| DALI-2 | |
| 220-240 V | |
| sistema 17.5 W | |
| sistema 117 lm/W ² | |
| classe isolamento 1 | |
| 1 DALI Addr. | |
| 20 W/m | |

Dati fisici

| | |
|------------------|--|
| bordo | |
| lunghezza 872 mm | |
| larghezza 60 mm | |
| altezza 80 mm | |
| 2.29 kg | |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

