

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M2137 006-16062H 046-400201X



| | |
|-----------------|--|
| Progetto / Tipo | |
| Appunti | |
| Quantità / Data | |



Generale

| | |
|--------------------|--|
| Soffitto , Sospeso | |
| colori speciali | |
| 2250 lm/m | |
| IP20 | |
| 1290 lm | |

LED

| | |
|---|--|
| 4000 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L90 / 50000 h | |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente | |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _f : 92 , R _{t(1-15)} : 90 | |
| MR 0.81 | |
| MDER 0.74 | |

Ottico

| | |
|--------------------------|--|
| High Performance Opal | |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ | |
| SVM ≤ 0.4 ¹ | |

Dati elettrici

| | |
|------------------------------|--|
| DALI-2 | |
| 12.1 W | |
| classe isolamento 1 220-240V | |
| 107 lm/W | |
| 1 DALI Addr. | |
| 21 W/m | |

Dati fisici

| | |
|------------------|--|
| bordo | |
| lunghezza 572 mm | |
| larghezza 60 mm | |
| altezza 80 mm | |
| 1.55 kg | |

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

