

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M2517 006-16062H 046-400201G



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--------------------------------|
| Soffitto , Sospeso |
| grigio , RAL 9006 ¹ |
| IP20 |
| 1380 lm |
| 2420 lm/m |

LED

| |
|---------------------------|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.56 |
| MDER 0.51 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| High Performance Opal |
| opal (lambertsch) |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Dati elettrici

| |
|-------------------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| sistema 12.1 W |
| sistema 114 lm/W ³ |
| classe isolamento 1 |
| 21 W/m |

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 572 mm |
| larghezza 60 mm |
| altezza 80 mm |
| 1.55 kg |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

