

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M2117 006-16062Z 046-400201X



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

colori speciali _____

IP20 _____

1120 lm _____

1960 lm/m _____

LED

4000 K _____

CRI \geq 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 90 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

Microprismatic _____

microprismatic _____

PstLM \leq 1.0 ¹ _____

SVM \leq 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

220-240 V _____

sistema 12.1 W _____

classe isolamento 1 _____

sistema 93 lm/W² _____

21 W/m _____

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 572 mm _____

larghezza 60 mm _____


altezza 80 mm _____

1.7 kg _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

