

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-9333D37 006-16092Z 046-4003018



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

nero , RAL9005 ¹ _____

2250 lm/m _____

IP20 _____

1960 lm _____

LED

tunable white _____

2700 K - 6500 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

MR 0.48 _____

MDER 0.44 _____

Ottico

Microprismatic _____

microprismatic _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

DALI-2 DT8 _____

220-240 V _____

sistema 19.0 W _____

classe isolamento 1 _____

sistema 103 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

22 W/m _____

Dati fisici


lunghezza 872 mm _____

larghezza 60 mm _____

altezza 80 mm _____

2.29 kg _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

