# STADIO 10

semi-recessed

011-8000016M

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Faretto miniaturizzato cilindrico in alluminio con montaggio a semincasso; verniciatura in alluminio bianco; testata girevole 360° e orient. 90°; adatto per soffitti con spessore di 12,5-22 mm; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 30°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta (disponibile come accessorio); accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce




medium 30°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.54 |
| 2 | 46 | 1.07 |
| 3 | 20 | 1.61 |
| 4 | 11 | 2.15 |
| 5 | 7 | 2.68 |

## Disegno prodotto




### Generale

Illuminazione per vetrine , Surface
orientabile max 90°
rotazione 360°
alluminio bianco , RAL 9006 [1]
IP20
Interno
60 lm
apparecchio 104 lm/W[2]

### LED

3000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
$R_g$: 102 , $R_f$: 94 , $R_{f1\text{-}15}$: 95
MR 0.61
MDER 0.55

### Ottico

medium
angolo del fascio 30°

### Dati elettrici

excl. driver
apparecchio 0.6 W
220 mA
classe isolamento 3
200 mA

### Dati fisici

lunghezza 11 mm
larghezza 11 mm
altezza 29 mm

### Sagoma

spessore min. del soffitto 12.5 mm
spessore max. del soffitto 22 mm

[1] Codice RAL
[2] incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Istruzioni di montaggio

['011-8000016M'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com