



|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



Generale

|                                     |
|-------------------------------------|
| illuminazione per vetrine , Incasso |
| nero , RAL9021 <sup>1</sup>         |
| 1340 lm/m                           |
| IP20                                |
| Interno                             |
| 500 lm                              |

LED

|   |
|---|
| 4000 K  |
| CRI ≥ 97  |
| L85 / 50000 h   |
| sicurezza fotobio. RG 1 - Rischio basso                               |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 96 , R <sub>f(1-5)</sub> : 98 |
| MR 0.86   |
| MDER 0.78   |

Ottico

|            |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

Dati elettrici

|                              |
|------------------------------|
| excl. driver                 |
| 24 V                         |
| sistema 7.3 W                |
| inserto 91 lm/W <sup>2</sup> |
| 20 W/m                       |
| 24 V                         |

Dati fisici

|                  |
|------------------|
| lunghezza 400 mm |
| larghezza 9 mm   |
| altezza 9 mm     |


<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in nero; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 1 - Rischio basso; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

