

FELT 25 acoustic panel

091-82S-2360x1475-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

limestone

Dati fisici

lunghezza 2360 mm

larghezza 1475 mm

altezza 25 mm

Unità di imballaggio: 1 pz.

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 1 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹

NRC fino a 1.05 ¹

SAA fino a 1.02 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

Elemento acustico in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, 25 mm di spessore, autoportante e di alta qualità, con proprietà fonoassorbenti; tagliato rettangolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, limestone; possibili variazioni cromatiche; può essere utilizzato come rivestimento per pareti o soffitti, per un notevole miglioramento dell'acustica dell'ambiente; Unità di imballaggio: 1 pz.



[091-82S-2360x1475-000] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

12.04.2025

1 / 1