



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in nero; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3 24V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 1 - Rischio basso; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Disegno prodotto



### Generale

Illuminazione per vetrine , Incasso

nero , RAL9021<sup>1</sup>

IP20

Interno

### LED

3000 K

CRI  $\geq 95$ 

sicurezza fotobio. RG 1 - Rischio basso

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCMR<sub>g</sub>: 102 , R<sub>f</sub>: 94 , R<sub>f(1-15)</sub>: 95

MR 0.61

MDER 0.55

### Ottico

spot

### Dati elettrici

excl. driver

24 V

classe isolamento 3 24V

24 V

### Dati fisici

lunghezza 800 mm

larghezza 9 mm

altezza 9 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

