

MOVE IT 45 set track x-large

indirect suspended

091-212413P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

X-LARGE

bianco , RAL9016/RAL9005 ¹

nero

IP20

indiretto 11100 lm

totale 11100 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Dati elettrici

DALI-2

48 V

inserto 92 W

classe isolamento 3

inserto 121 lm/W²

Dati fisici

lunghezza 3102 mm

larghezza 1262 mm


altezza 56 mm

cable length 1500 mm


¹ Codice RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*091-212413P*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

30.01.2025