

MOVE IT 45 set track

small indirect suspended

091-212113P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

SMALL

bianco , RAL 9016 ¹

nero

IP20

indiretto 6220 lm

totale 6220 lm

inserto ottico 135 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Dati elettrici

DALI-2

48 V

apparecchio 52 W

inserto ottico 46 W

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 1262 mm


larghezza 1262 mm

altezza 56 mm


lunghezza del cavo 1500 mm

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*091-212113P*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.04.2025