

MICROPRISMATIC UGR < 22

MOVE IT PRO

086-6150930 086-6050000P




Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; diffusore PMMA microprismatico con illuminazione completamente omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Binario	
IP20	
4420 lm	
1470 lm/m	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _r : 90 , R _{f(1-15)} : 88	
MR 0.51	
MDER 0.46	

Ottico

Microprismatic	
microprismatic	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Dati elettrici

DALI-2	
220-240 V	
sistema 46 W	
sistema 96 lm/W ²	
classe isolamento 2	
1 DALI Addr.	
15 W/m	

Dati fisici

lunghezza 3000 mm	
larghezza 43 mm	
altezza 13 mm	

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

Calcolatore di illuminazione

