

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay

050-231221S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio

limestone

### Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm

lunghezza 635 mm

larghezza 1235 mm

altezza 25 mm

6.8 kg

### Acoustics


Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 1

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A

NRC fino a 1.3


SAA fino a 1.32

Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50% di PET riciclato post-consumer; forma rettangolare; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, limestone; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

### Disegno prodotto



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

