

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30010111S 002-90742



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	X-PERT	UGR ≤13	CRI ≥90	X-PERT	
------------------	----------	--------	------------	------------	--------	--

Generale

Soffitto , Semi-incasso
nero , RAL9005/black ¹
Colore interno nero
fronte IP40 , retro IP20
478 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54

Ottico

spot
angolo del fascio 12°
UGR < 13
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
10.4 W
inserto 8.8 W
36 Vf
250 mA
classe isolamento 2 220-240V
46 lm/W
inserto 54 lm/W

Dati fisici


lunghezza 72 mm
larghezza 72 mm
altezza 75 mm
0.46 kg

Sagoma


diametro 60 mm
profondità di incasso 85 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

