

SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602117S 048-2698318 002-90742



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____



Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie bianco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; alloggiamento ovale da incasso; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 11°; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Incasso _____
rotazione 360° _____
bianco , RAL9016 ¹ _____
Set di montaggio nero intenso _____
fronte IP44 , retro IP20 _____
1170 lm _____

LED

4000 K _____
CRI ≥ 90 _____
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____
 R_g : 98 , R_f : 90 , $R_{t(1-15)}$: 88 _____
MR 0.8 _____
MDER 0.72 _____

Ottico

spot _____
angolo del fascio 11° _____
 $P_{stLM} \leq 1.0$ ² _____
 $SVM \leq 0.4$ ² _____

Dati elettrici

non DIM _____
sistema 20.8 W _____
inserto 8.8 W _____
36 Vf _____
250 mA _____
totale inserti 17.7 W _____
classe isolamento 2 220-240V _____
sistema 56 lm/W³ _____
inserto 66 lm/W⁴ _____

Dati fisici

bordo _____
lunghezza 147 mm _____
larghezza 80 mm _____
altezza 48 mm _____
0.28 kg _____

Sagoma

diametro 70 mm _____
lunghezza 70 mm _____
larghezza 136 mm _____
spessore min. del soffitto 2 mm _____
spessore max. del soffitto 25 mm _____
profondità di incasso 90 mm _____

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602117S 048-2698318 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

