



FRAME 40

recessed with trim


^{EN} Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; optional high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

▮ Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso; apparecchio da incasso con bordo perimetrale; per soffitti di spessore 8-25 mm; verniciatura a polvere; profilo apparecchio preassemblabile; restanti componenti montabili senza utensili; unità d'illuminazione in profilo di alluminio estruso con verniciatura altamente riflettente per gestione termica migliorata; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; in opzione riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica

Quickinfo

3000K, 4000K
 CRI ≥ 90, 3 SDCM
 UGR ≤ 19 / 65° ≤ 1500 cd/m²
 up to 142lm/W
 L90 @ 50 000 h
 DALI-2
 opal, microprismatic,
 reflector (UGR ≤ 19)

Types



Colours



Light distributions



DiiA® standards
 251, 252, 253



DIN EN 12464-1
 UGR ≤ 19



system
 solution

Order options

COLOUR TEMPERATURE	☼☼
3000K	0
4000K	1

CONTROL	
DALI-2	

MATERIAL COLOUR	☑
○ traffic white RAL 9016	7
● white aluminium RAL 9006	G
● jet black RAL 9005	8

REFLECTOR COLOUR	■
✓ chrome	R
● dark chrome	B

LIGHT OPTIC COVER	☑
opal high performance	H
microprismatic	Z
reflector (UGR ≤ 19)	



FRAME 40 trim



MID LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
12.1W	3000K	1360lm	1019	0 4 2 - 7 1 1 2 :: 3 ☑ ☐
	4000K	1470lm		
23.4W	3000K	2720lm	2019	0 4 2 - 7 1 1 4 :: 3 ☑ ☐
	4000K	2940lm		
34W	3000K	4080lm	3019	0 4 2 - 7 1 1 6 :: 3 ☑ ☐
	4000K	4410lm		

HIGH LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
18.5W	3000K	2100lm	1019	0 4 2 - 7 1 2 2 :: 3 ☑ ☐
	4000K	2260lm		
36W	3000K	4190lm	2019	0 4 2 - 7 1 2 4 :: 3 ☑ ☐
	4000K	4530lm		
54W	3000K	6290lm	3019	0 4 2 - 7 1 2 6 :: 3 ☑ ☐
	4000K	6790lm		

REFLECTOR

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
36W	3000K	4500lm	1519	0 4 2 - 7 1 1 3 :: 3 ☑ ■
	4000K	4860lm		
47W	3000K	6010lm	2019	0 4 2 - 7 1 1 4 :: 3 ☑ ■
	4000K	6490lm		
67W	3000K	8810lm	3019	0 4 2 - 7 1 1 6 :: 3 ☑ ■
	4000K	9510lm		

Mounting accessories

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L (mm)	W-H (mm)	ORDER CODE
1038	57-87	0 4 2 - 7 1 9 5 2 1 0
2038	57-87	0 4 2 - 7 1 9 5 4 1 0
3038	57-87	0 4 2 - 7 1 9 5 6 1 0

