

MINO CIRCLE ACOUSTIC


1000

inlay

034-270111S



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale
Apparecchio / Binario , Montaggio
limestone

Dati fisici
diametro 937 mm
altezza 24 mm
2.09 kg


Acoustics
Alpha w (α_w) fino a 0.65
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C
NRC fino a 0.7
SAA fino a 0.74
Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50% di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, limestone; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento in MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

Disegno prodotto



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

