

# SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30011171S 002-90746



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Semi-incasso  
bianco , RAL9016/black <sup>1</sup>  
Colore interno nero  
fronte IP40 , retro IP20  
503 lm

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72

## Ottico

spot  
angolo del fascio 12°  
UGR < 13  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2  
220-240 V  
sistema 10.4 W  
inserto 8.8 W  
36 V  
250 mA  
classe isolamento 2  
sistema 48 lm/W<sup>3</sup>  
inserto 57 lm/W<sup>3</sup>  
1 DALI Addr.

## Dati fisici

lunghezza 72 mm  
larghezza 72 mm  
altezza 75 mm  
0.52 kg

## Sagoma


diametro 60 mm  
profondità di incasso 120 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

