

MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

nero , RAL9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1

Dati fisici

length 2000 mm

width 45 mm

altezza 59 mm


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 59 mm; montaggio a plafone o sospensione (funi come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza SELV) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; superficie verniciata a polveri nero; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

END CAP

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 pezzo	bianco traffico	45-20-59	086-5210117
1 pezzo	nero intenso	45-20-59	086-5210118



Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	086-5217110
nero	086-5217118
cromato	086-5217210
nero	086-5217218
cromato	086-5217310
nero	086-5217318



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	058-3018210
nero	058-3018218
cromato	058-3018310
nero	058-3018318

CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

COLORE	N. ARTICOLO/I
bianco	050-2049210



CONEX CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero	058-3018118
cromato	058-3018110



Accessori di montaggio

CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
connettore lineare elettrico	nero intenso	122-27-33	086-5411138

L CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
contatti esterni	bianco traffico	140-140-55	086-5411337
contatti esterni	nero intenso	140-140-55	086-5411338
contatti interni	bianco traffico	140-140-55	086-5412337
contatti interni	nero intenso	140-140-55	086-5412338
meccanico	bianco traffico	92-92-55	086-5212307
meccanico	nero intenso	92-92-55	086-5212308



[086-5312138] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	81-44-8	086-5215117
nero intenso	81-44-8	086-5215118



SUSPENSION BRACKET

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	41-36-19	086-5215217
nero intenso	41-36-19	086-5215218



LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	120-41-18	086-5215317
meccanico	nero intenso	120-41-18	086-5215318



CONDUCTORS CUTTING TOOL

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco	267	086-5219110



DRILLING TEMPLATE

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
per inserto indiretto	bianco	80-36-12	086-5219510



Accessori elettrici

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alimentazione finale contatti a destra	bianco traffico	324-45-52	086-5414137
alimentazione finale contatti a destra	nero intenso	324-45-52	086-5414138
alimentazione finale contatti a sinistra	bianco traffico	324-45-52	086-5413137
alimentazione finale contatti a sinistra	nero intenso	324-45-52	086-5413138
alimentazione centrale	bianco traffico	500-45-59	086-5413237
alimentazione centrale	nero intenso	500-45-59	086-5413238

POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alimentazione all'interno del binario	nero intenso	131-24-33	086-5213338



Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
25000 mm	bianco traffico	25000-45-5	086-6082507B
25000 mm	nero intenso	25000-45-5	086-6082508B

