

MOVE IT 10 track square curve direct

suspended

030-1531038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

larghezza 19 mm

altezza 24 mm

raggio della linea centrale 300 mm

segmento 90°

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata nero intenso; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

19
H 24
10



[030-1531038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.04.2025

1 / 4



Accessori di montaggio

END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	bianco traffico	19-24-16	030-1320017
1 paio	nero intenso	19-24-16	030-1320018

Accessori di montaggio

LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2101138

L CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	85-10-85	030-2111138
meccanico	bianco traffico		030-1335017
meccanico	nero intenso		030-1335018

T CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-75	030-2121138
meccanico	bianco traffico		030-1336017
meccanico	nero intenso		030-1336018

X CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-160	030-2131138
meccanico	bianco traffico		030-1337017
meccanico	nero intenso		030-1337018

MOVE IT 10 track square curve direct

suspended

030-1531038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2230014
nero intenso	030-2230018
bianco	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2210014
nero intenso	030-2210018
bianco	030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2220014
nero intenso	030-2220018
bianco	030-2220017



CANOPY

COLORE	L-L-A (MM)	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22		005-2311717
nero intenso	90-90-22		005-2311718
bianco traffico		90	005-2600737
nero intenso		90	005-2600738



LINEAR CONNECTOR

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	50-16-13	030-2300018
meccanico ed elettrico	140-16-13	030-2301038



Accessori di montaggio

3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I
030-2611000



Accessori elettrici

INTERNAL POWER FEEDER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	115-11-10	030-2525038



Accessori elettrici

PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico 1 paio	nero intenso	030-2171138



[030-1531038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.04.2025

MOVE IT 10 track square curve direct

suspended

030-1531038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1100 mm	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E83600....7
custom cut	nero intenso		E83600....8

