

# MOVE IT 10 track square direct

suspended

030-1513038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero intenso , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

## Dati fisici

lunghezza 1100 mm

larghezza 19 mm

altezza 24 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata nero intenso; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



['030-1513038'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.12.2024