

TRACK 60 CONEX plug / socket

surface / suspended system

058-4829037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

bianco , RAL 9010 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

classe isolamento 1

Dati fisici

lunghezza 2936 mm

larghezza 60 mm

altezza 60 mm

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Modulo con binario elettrificato cilindrico in alluminio; per il sistema di illuminazione CONEX; superficie verniciata a polveri bianco; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o sospensione (funi di 1500mm - obliquo o diritto - come accessorio); montaggio facile con clips a soffitto (disponibile come accessorio) o altezza regolabile, senza utensili; può essere posizionato liberamente sulla rotaia conduttrice; con binario elettrificato monofase (L, N, PE) integrato + 2 conduttori in rame DALI; collegamento elettrico degli rotaia conduttrice tramite sistema presa/spina; connettore (a L, a T o a X) disponibile come accessorio; il collegamento del binario elettrificato può ruotare attorno al proprio asse, il che rende possibile realizzare qualsiasi angolo spaziale; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

