

# SASSO 100 round wallwasher/floor trim soft acoustic ceiling

048-2740114W 048-2796397 002-90780



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



## Generale

Soffitto , Incasso  
rotazione 360°  
argento opaco  
Set di montaggio bianco segnale per soffitti  
acustici  
IP20  
2810 lm  
apparecchio 131 lm/W<sup>1</sup>

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>i(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72

## Ottico

wallwasher floor

## Dati elettrici

non DIM  
220-240 V  
sistema 25.2 W  
apparecchio 21.5 W  
36 Vf  
650 mA  
classe isolamento 2

## Dati fisici


con bordo per i soffitti acustici  
diametro 114 mm  
altezza 96 mm  
0.65 kg

## Sagoma


diametro 100 mm  
spessore min. del soffitto 25 mm  
spessore max. del soffitto 40 mm  
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

