

SASSO 100 round wallwasher/floor trim soft acoustic ceiling

048-2740014W 048-2796397 002-90780



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

rotazione 360° _____

argento opaco _____

Set di montaggio bianco segnale per soffitti
acustici _____

IP20 _____

2680 lm _____

apparecchio 125 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{i(1-15)}: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Ottico

wallwasher floor _____

Dati elettrici

non DIM _____

220-240 V _____

sistema 25.2 W _____

apparecchio 21.5 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

classe isolamento 2 _____

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici _____

diametro 114 mm _____

altezza 96 mm _____

0.65 kg _____

Sagoma

diametro 100 mm _____


spessore min. del soffitto 25 mm _____

spessore max. del soffitto 40 mm _____


profondità di incasso 100 mm _____

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

