

# SASSO 100 round downlight trim soft acoustic ceiling

048-2700011F 048-2796398 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

<b>Generale</b>
Soffitto , Incasso
nero , RAL9005 <sup>1</sup>
Nero traffico
fronte IP44 , retro IP20
2210 lm

<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.6
MDER 0.54

<b>Ottico</b>
flood
angolo del fascio 45°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>


<b>Dati elettrici</b>
non DIM
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 83 lm/W <sup>2</sup>
inserto 97 lm/W <sup>3</sup>

<b>Dati fisici</b>
con bordo per i soffitti acustici
diametro 114 mm
altezza 75 mm
0.45 kg


<b>Sagoma</b>
diametro 100 mm
spessore min. del soffitto 25 mm
spessore max. del soffitto 40 mm
profondità di incasso 80 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

