

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696397



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____




Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale Bianco segnale; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Incasso _____

rotazione 360° _____

nero , RAL9005 ¹ _____

Bianco segnale _____

IP20 _____

206², 208³, 217⁴ lm _____

LED

6500 K _____

CRI ≥ 80 _____

Ottico

emergency light _____

angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴ _____

Dati elettrici

sistema 1.0 W _____

inserto 1.0 W _____

200 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵ _____

inserto 206², 208³, 217⁴ lm/W⁶ _____

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici _____

diametro 80 mm _____

altezza 94 mm _____

0.35 kg _____

Sagoma

diametro 74 mm _____

spessore min. del soffitto 25 mm _____

spessore max. del soffitto 40 mm _____

profondità di incasso 110 mm _____

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga
⁴ Lente antipanico
⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁶ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

