


048-2622E14F 048-2696397 002-90762



Distribuzione della luce



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Soffitto , Incasso
orientabile max 30°
rotazione 360°
argento opaco
Bianco segnale
fronte IP40 , retro IP20
745 lm

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 101, R _f : 94, R _{1-15} : 96
MR 0.64
MDER 0.58

flood
angolo del fascio 36°
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

DALI-2
sistema 12.0 W
inserto 10.2 W
300 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 62 lm/W ²
inserto 73 lm/W ³
1 DALI Addr.

con bordo per i soffitti acustici
diametro 80 mm
altezza 48 mm
0.27 kg

diametro 74 mm
spessore min. del soffitto 25 mm
spessore max. del soffitto 40 mm
profondità di incasso 110 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)³ incl. optical losses

SASSO 60 round
adjustable trim soft acoustic
ceiling

048-2622E14F 048-2696397 002-90762



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di
montaggio**



**Calcolatore di
illuminazione**

