

SASSO 100 round wallwasher trim soft acoustic ceiling

048-2740914A 048-2796398 002-90789



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____
rotazione 360° _____
argento opaco _____
Nero traffico _____
IP20 _____
2270 lm _____

LED

2700 K _____
CRI \geq 90 _____
L85 / 50000 h _____
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM _____
R_g: 101 , R_f: 90 , R_{f(1-5)}: 88 _____
MR 0.51 _____
MDER 0.46 _____

Ottico

wallwasher _____
PstLM \leq 1.0 ¹ _____
SVM \leq 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

DALI-2 _____
sistema 27.8 W _____
inserto 23.7 W _____
36 Vf _____
650 mA _____
classe isolamento 2 220-240V _____
sistema 82 lm/W² _____
inserto 96 lm/W³ _____


Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici _____
diametro 114 mm _____
altezza 96 mm _____
0.69 kg _____

Sagoma

diametro 100 mm _____
spessore min. del soffitto 25 mm _____
spessore max. del soffitto 40 mm _____
profondità di incasso 120 mm _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

