

SASSO 100 round downlight trim soft acoustic ceiling

048-2700919M 048-2796398 002-90767



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| dorato , RAL260-M ¹ |
| Nero traffico |
| fronte IP44 , retro IP20 |
| 1420 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87 |
| MR 0.52 |
| MDER 0.47 |


Ottico

| |
|---|
| medium |
| angolo del fascio 33° |
| UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| sistema 17.9 W |
| inserto 15.2 W |
| 36 V _f |
| 450 mA |
| classe isolamento 2 220-240V |
| sistema 79 lm/W ³ |
| inserto 93 lm/W ⁴ |
| 1 DALI Addr. |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Dati fisici

| |
|-----------------------------------|
| con bordo per i soffitti acustici |
| diametro 114 mm |
| altezza 75 mm |
| 0.5 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| diametro 100 mm |
| spessore min. del soffitto 25 mm |
| spessore max. del soffitto 40 mm |
| profondità di incasso 80 mm |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round
downlight trim soft acoustic
ceiling

048-2700919M 048-2796398 002-90767



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di
montaggio**



**Calcolatore di
illuminazione**

