

SASSO 100 round downlight trim soft acoustic ceiling

048-2700219F 048-2796397 002-90789



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso
dorato , RAL260-M¹
Bianco segnale
fronte IP44 , retro IP20
2330 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.7
MDER 0.64


Ottico

flood
angolo del fascio 44°
UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici

DALI-2
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 V_f
650 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 87 lm/W³
inserto 102 lm/W⁴
1 DALI Addr.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici
diametro 114 mm
altezza 75 mm
0.49 kg

Sagoma

diametro 100 mm
spessore min. del soffitto 25 mm
spessore max. del soffitto 40 mm
profondità di incasso 80 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round
downlight trim soft acoustic
ceiling

048-2700219F 048-2796397 002-90789



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di
montaggio**



**Calcolatore di
illuminazione**

