

SASSO 100 round

adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720214S 048-2796197 002-90780



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

orientabile max 30° _____

rotazione 360° _____

argento opaco _____

Set di montaggio bianco segnale per soffitti acustici _____

fronte IP40 , retro IP20 _____

2130 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{i(1-15)}: 89 _____

MR 0.7 _____

MDER 0.64 _____

Ottico

spot _____

angolo del fascio 18° _____

UGR < 16 _____

Dati elettrici

non DIM _____

220-240 V _____

sistema 26.7 W _____

inserto 22.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

classe isolamento 2 _____

sistema 80 lm/W¹ _____

inserto 94 lm/W¹ _____

Dati fisici

senza bordo per i soffitti acustici _____

diametro 114 mm _____

altezza 95 mm _____

0.47 kg _____

Sagoma

diametro 100 mm _____


spessore min. del soffitto 25 mm _____

spessore max. del soffitto 40 mm _____


profondità di incasso 100 mm _____

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

