

## 048-30102377F



Progetto / Tipo

## Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Surface

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

Colore interno bianco

IP20

887 lm

**LED**

3500 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

$R_g: 99, R_f: 90, R_{\{1-15\}}: 89$

MR 0.7

MDER 0.64

## Ottico

flood

angolo del fascio  $41^\circ$

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^2$$

### Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 10.2 W

sistema 87 lm/W<sup>3</sup>

classe isolamento 1

1 DALI Addr.

### Dati fisici


lunghezza 72 mm

larghezza 72 mm


altezza 108 mm

0.5 kg

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



[\*048-30102377F] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

06.04.2025