

SASSO 60 round wallwasher

semi-recessed
048-37019111A 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale
Soffitto , Semi-incasso
rotazione 360°
nero , RAL 9005 ¹
Colore interno nero
IP20
526 lm
apparecchio 65 lm/W ²


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 101 , R _r : 91 , R ₍₁₋₅₎ : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Ottico
wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Faretto cilindrico in alluminio con montaggio a semincasso; superficie verniciata a polveri nero; Colore interno verniciatura in nero; girevole 360°; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore, non dimmerabile; converter esterno da inserire nel soffitto, cablaggio passante adatto; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Dati elettrici
non DIM
220-240 V
sistema 9.5 W
apparecchio 8.1 W
36 Vf
250 mA
classe isolamento 2

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Dati fisici
diametro 72 mm
altezza 75 mm
0.46 kg

Sagoma
diametro 60 mm
profondità di incasso 85 mm

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

