

048-2622117S 048-2696197 002-90771



Progetto / Tipo

## Appunti

Quantità / Data




|  |
|--|
| Soffitto , Incasso                                       |
| orientabile max 30°                                      |
| rotazione 360°   |
| bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>                           |
| Set di montaggio bianco segnale per soffitti<br>acustici |
| fronte IP40 , retro IP20                                 |
| 956 lm   |
| apparecchio 88 lm/W <sup>2</sup>                         |

|  |
|--|
| 4000 K   |
| CRI $\geq 90$  |
| MacAdam iniziale $\leq 2$ SDCM                                     |
| R <sub>g</sub> : 98, R <sub>r</sub> : 90, R <sub>{1-15}</sub> : 88 |
| MR 0.8   |
| MDER 0.72  |

|                          |
|--------------------------|
| spot                     |
| angolo del fascio 15°    |
| UGR ≤ 19                 |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>   |

## Distribuzione della luce




  
 60  
 non DIM  
 120  
 DALI-2  
 74  
 30°  
 25  
 Ø 80

|                     |
|---------------------|
| non DIM             |
| 220-240 V           |
| sistema 12.8 W      |
| apparecchio 10.9 W  |
| 36 Vf               |
| 300 mA              |
| classe isolamento 2 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| senza bordo per i soffitti acustici |
| di diametro 80 mm                   |
| altezza 48 mm                       |
| 0.22 kg                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| diametro 74 mm                   |
| spessore min. del soffitto 25 mm |
| spessore max. del soffitto 40 mm |
| profondità di incasso 60 mm      |

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

**SASSO 60** round  
adjustable trimless soft  
acoustic ceiling

048-2622117S 048-2696197 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di  
montaggio**



**Calcolatore di  
illuminazione**



# SASSO 60 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2622117S 048-2696197 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di apparecchi |
|---------------------------------|----------------------|
| B10                             | 43                   |
| B13                             | 55                   |
| B16                             | 68                   |
| B20                             | 85                   |
| C10                             | 72                   |
| C13                             | 94                   |
| C16                             | 116                  |
| C20                             | 145                  |

## Componenti

### MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

|                                      |        |               |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| COLORE                               | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
| bianco segnale per soffitti acustici | 80     | 048-2696197   |



### POWER SUPPLY

|      |            |               |
|------|------------|---------------|
| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 13 W | 85-40-22   | 002-90771     |



## Accessori di montaggio

### MOUNTING TOOL

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| COLORE        | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| nero traffico | 77-77-35   | 048-2695918   |



## Accessori elettrici opzionali

### DIN RAIL LED DRIVER

|                                |            |               |
|--------------------------------|------------|---------------|
| TIPO                           | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W | 36-88-59   | 005-6121030   |



### DIN RAIL POWER SUPPLY

|       |            |               |
|-------|------------|---------------|
| TIPO  | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| 160 W | 72-90-63   | 005-6520210   |



# SASSO 60 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2622117S 048-2696197 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici opzionali

### POWER SUPPLY PREWIRED

| TIPO                                 | N. ARTICOLO/I |
|--------------------------------------|---------------|
| con scatola di connessione   DALI-2  | 002-90790A    |
| con scatola di connessione   DALI-2  | 002-90748A    |
| con scatola di connessione   non DIM | 002-90771A    |
| con scatola di connessione   non DIM | 002-90742A    |

## Accessori elettrici opzionali

### POWER SUPPLY

| TIPO                       | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|----------------------------|------------|---------------|
| with loop through function | 185-30-21  | 002-90770     |
| with loop through function | 185-30-21  | 002-90747     |

